



FICHE PRODUIT



VERSATUNNEL DMX



Effet d'éventail lumineux ou de projection de faisceaux ronds étroits suivant lampe utilisée (Rondlux 650 W ou T11/1000 W) grâce au culot GX9,5 standard et à la ventilation intégrée.

Gradation 0-100% électronique par gradateur DMX 5 A intégré.

Egalement disponible en version « déploiement d'éventail » (Rototunnel) pilotable DMX en vitesse d'ouverture / fermeture.

Caractéristiques principales :

Pilotage par gradateur interne. Assemblé en Europe de l'Est. Garantie 2 ans.

Alimentation permanente du ventilateur interne, pour une meilleure longévité de la lampe.

Entrée/sortie DMX512 sur embases XLR 3 br. mâle et femelle.

Adressable sur 512 canaux DMX, 1 canal (gradation 0-100 %).



Facilité d'utilisation (mode d'emploi en français). Lampe type Rondlux fournie.

Importé en France par **NS DISTRIBUTION**

34 - 36 avenue Frédéric Joliot Curie,
Espace Europe, 95140 Garges Les Gonesse
Tél. 01 48 79 80 92 / Fax 01 70 44 83 20

contact@nsdistribution.fr /

www.nsdistribution.fr

