



FICHE PRODUIT

iFace

Un boîtier interface unique, permettant de raccorder en toute tranquillité en sonorisation ou en enregistrement :



- platine CD
- platine MiniDisc
- iPod / iPhone / lecteur MP3
- ordinateur (portable ou non)
- toute source stéréo en double RCA 'grand public' à -10 dBV

Caractéristiques techniques :

Perte d'insertion :	Inférieure à 1 dB
Impédance d'entrée :	1.050 Ohms
Impédance au secondaire :	270 ohms
Distorsion harmonique totale :	Inférieure à 0,1 %
Réponse en fréquence :	+0,2dB @ 20 Hz – 0,6dB @ 20 kHz et seulement - 4dB @ 65 kHz
Isolation galvanique :	Supérieure à 600 V
Entrées disponibles :	2 embases RCA et 1 embase jack 1/8" stéréo
Sorties disponibles :	2 embases XLR mâles, sorties symétriques
Commutateurs :	Mono/stéréo, & "Ground Lift" d'isolation galvanique
Fabrication :	Acier, peinture anodisée noire, face sup. Lexan
Composants inclus :	2 transformateurs haute qualité audio professionnels Pro Co MBT-1
Dimensions :	125 mm x 110 mm x 40 mm
Poids net :	2,5 kg



Importé en exclusivité par NS DISTRIBUTION

34 - 36 avenue Frédéric Joliot Curie, Espace Europe,
95140 Garges Les Gonesse
Tél. 01 48 79 80 92 / Fax 01 70 44 83 20
contact@nsdistribution.fr /
www.nsdistribution.fr

